

# Chalice Pro

96642617 CHAL PRO LED1600-930 HF RSB W6

THORN




## Chalice Pro

Встраиваемый светодиодный светильник. Удаленный ПРА с фиксированным выводом. IP54 (IP20 выше), Электрический класс I, UGR<19. Корпус: Алюминий, окрашенный Белый (RAL 9016). Отражатель: матовый блестящий. Подходит для монтажа в потолки толщиной 1-40 мм в отверстия Ø150 мм. В комплекте с 3000K LED.

Размеры: Ø172 x 94 мм  
Полная мощность: 18,1 W  
Световой поток светильника: 1500 lm  
КПД светильника: 83 lm/W  
Масса: 0,69 кг



TLG\_CHLP\_F\_RSBPDB.jpg



TLG\_CHLP\_M\_DL1.wmf

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Thorn использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее, допускается наличие отдельных связанных с технологией сбоев светодиодов в течение номинального срока службы продукта. В соответствии с международными стандартам допуск в первоначальном потоке с потребляемой мощностью составляет  $\pm 10\%$ . Цветовая температура регулируется с допуском до  $\pm 150$  K от номинального значения. Если не указано иное, то параметры распространяются на температуру окружающей среды  $25^{\circ}\text{C}$ . В большинстве продуктов сбой одной из LED-пикселей не вызывает ухудшения световых характеристик светильника — таким образом, оснований для жалоб нет. Если не указано иное, все светодиодные продукты Thorn можно использовать без ограничений (в соответствии с номиналом RG0 или RG1) в отношении фотобиологической безопасности ультрафиолетового излучения (IEC/EN60598-1).

Продукция Thorn Lighting постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право производить изменения конструкции и формы наших изделий без последующей публикации.

© Thorn Lighting